



H130

Technické údaje



Max nosnosť zdvíhu	výkon motora	cestovná rýchlosť	hydraulický prietok	max. výška zdvíhu
350 kg	16.8 kw	15 km/h	29 l/min	1.8 m



technické údaje	H130			
model motora	Kubota Z482-E4B-SXN-1	WM192FCVE	HONDA GX390	RATO R740D
typ paliva	nafta	nafta	benzín	benzín
valce	2	1	1	2
objem motora (cm3)	479	498	389	740
emisné normy	EU Stage V,EAP/CARB Tier4,China Off-road GB3	EU Stage V&EPA Tier 4 Final	EU Stage V	EU Stage V&EPA Tier 4 Final
maximálny výkon motora (kW)	8.2@3000rpm	7.5@3600rpm	8.7@3600rpm	16.8@3600rpm
max. krútiaci moment (Nm)	28@2600rpm	24.5@2500rpm	26.5@2500rpm	47@2500rpm
chladiaci systém	voda	vzduch		
prevádzkové napätie (V)	12			
kapacita batérie (Ah)	75			
prevádzková hmotnosť (kg)	500			
max. preklápacie zaťaženie (kg)	400			
max. zdvihová kapacita (kg)	350			
kabína obsluhy	žiadne			
cestovná rýchlosť (km/h)	0~15			
uhol riadenia (°)	0~360			
polomer otáčania v./v. (mm)	0/993			
štandardné pneumatiky	18x9.50-8			
objem palivovej nádrže (l)	25			
objem hydraulickej nádrže (l)	15			
prietok hydrauliky (l/min)	29			
pracovný tlak hydrauliky (bar)	160			
typ prevodovky	hydrostatická			